

# 愛犬の足腰にやさしいペット用床材

戸建用各種用途床材/各種用途床材

## ワンラブフロアⅣ 新製品



防滑性能  
の動画をご覧いただけます。

目安価格(16畳)	㎡単価(㎡)
¥284,000	¥10,760

※目安価格は、およそ16畳分の材料費を表示しています。

設計・施工情報	公的認定・業界団体に関する表記	表面素材	表面仕上げ
捲張工法 上履用 12mm厚	F☆☆☆☆ JAS(複合フローリング)	クリーンウッド法 合法性確認済	シート化粧 オレフィン
4VOC 基準適合	消光	本製品は小型犬の肉球の滑り抵抗を考慮しておりますが、全てのペット(犬・猫)の歩行に最適とは限りませんのでご注意ください。	

機能・性能	床暖房対応	ホットカーペット対応	プラスチックキャスター対応	車イス対応	汚れがとれやすい	ワックス不要	水濡れに配慮	すべりに配慮	高齢者のすべりに配慮
凹み傷が目立ちにくい	凹み傷が付きにくい	すり傷が目立ちにくい	すり傷が付きにくい	ペットの傷に配慮	ペットの汚れに配慮	ペットの滑りに配慮	ペット対応	低VOC	

小型犬の歩きやすさに配慮し足腰のことを考えた床材です。猫の吐き戻しなどに配慮し、汚れにも強さを発揮。



ペットの引っかかり傷やよだれ、おしっこ、吐き戻しにも配慮し、お手入れ簡単です。



床材：ワンラブフロアⅣ(ミルベージュ) YN81-ML ¥35,500/梱

愛犬の快適な歩行を生み出す、表面仕上げをしています。

●小型犬の滑り推奨範囲

滑り抵抗係数	すべる ←	→	すべらない
	0.3	C.S.R-D値	0.4

弊社製品の基準：0.35 (弊社一般フロー)

弊社ペット用床材：0.35 (推奨範囲)

C.S.R-D値：小型犬を対象とした滑り抵抗係数  
 ※小型犬の歩行に配慮した弊社滑り推奨範囲  
 ※上記数値は弊社試験によるもので保証値ではございません。

ペット関連製品について詳しく知りたい！そんな方には「ペットと暮らすカタログ」がオススメ！

室内ドアをはじめ壁材や天井材などペットと一緒に快適に暮らすための様々な製品をご紹介します。

関連情報		
機能・性能マーク	床材のカタログ掲載性能マーク解説	P.107
コーディネート	建具とのおすすめコーディネート表	P.13
	素材感コーディネートのご案内	巻末2
玄関にご使用の場合	化粧シート玄関造作材	P.79
ペット対応壁材をご使用の場合	ハビアウォールハードタイプ	P.205
設計・施工[別冊]		P.5~8
ご注意情報		P.115~118
専用部材		P.79・86~88

仕様

サイズ：12mm厚さ、303×1,818mm  
 梱包入数：6枚(3.3㎡)入り  
 基材：Wハードベース付合板  
 表面：特殊オレフィンシート、UV抗菌耐摩耗防滑マットコート仕上げ

■平面図

■断面形状

- ご注意 ご使用にあたり、ご注意・ご理解いただきたいこと
- 使用上のご注意について、詳細は「フローアの使用上のご注意(P.115~118)」をご覧ください。
  - ペット(小型犬)が歩く時の滑りに配慮した床材です。走り回る場合は床面に爪を立てるため、滑る場合があります。伸びた爪や肉球まわりの毛の状況によっては歩行時でも滑る場合があります。
  - 床材表面に油分(皮脂)や汚れが付着するとペットが滑る場合があります。床用洗剤を含ませ固く絞ったぞうきんで定期的に油分(皮脂)や汚れを拭き取ってください。
  - 屋外からの砂等の持込によって床表面の凹凸が摩耗し、防滑性能が低下する恐れがあります。滑り止め機能付きスリッパのご使用は床表面の摩耗を促進するためお控えください。その他使用状況や使用年数によっては同様に床表面の凹凸が摩耗し、防滑性能が低下する恐れがあります。
  - ワックスは必要ありません。お客様のご都合でワックス掛けをされた場合、床材表面の性能はワックスの性能となり、製品本来の防滑性能が発揮されなくなります。
  - 化学雑巾は使用しないでください。化学雑巾に含まれる成分によって製品本来の防滑性能が発揮されなくなります。
  - 床暖房使用時には床材表面が乾燥し、床暖房面が一時的に滑りやすくなり、非床暖房面と滑りに違いが生じます。
  - 【※】金属製キャスターや球状キャスターは使用しないでください。キャスターの使用頻度が高い箇所は、カーペットなどで床を保護してください。
  - ペットのそそぐなどは臭いが残る恐れがあるため、速やかに拭き取ってください。

- ご注意 ご採用・施工などにあたり、ご注意・ご理解いただきたいこと
- 同一の建物内に本製品と他の床材を施工した場合、床材のすべり抵抗の差によりペットや銅い主様の転倒を招く恐れがありますので同一建物内すべての床を本製品で仕上げてください。
  - 施工前には必ず仮並べを行い、色柄のバランスを確認してください。
  - 本製品は捲張工法専用床材です。床下地が床として十分な強度を持つよう施工されていることを必ずご確認ください。
  - 本製品を下地に固定する場合は、釘(スクリューネール38mm長さ又はフロアーステップル38mm長さ肩幅4mm以上)、捨て張り工法用ボンド併用で施工してください。釘打ちは、製品の長辺雄実部に303mmピッチで釘打ちし、短辺雄実部も2箇所以上釘打ちしてください。短辺雄実下部にも接着剤を塗布してください。
  - 開梱時は梱包ケースの木口から引き抜かないでください。フローア表面を傷める可能性があります。
- 施工関連情報
- あたたかツイン12-FS、はるびよりツイン12の仕上げ材として使用できます。
  - 温水式床暖房の小根太入り温水マットタイプ用仕上げ材としても使用できます。
  - 床暖房の発熱パネルのタイプはP.112でご確認ください。シート状ヒーターは使用できません。
  - システム造作部材(巾木)はP.1149でご確認ください。